






材質		A6005CS-T5		材質		鉄(STKR400)			
条件設定		単位		条件設定		単位			
側圧		(N/m <sup>2</sup> )	50,000	側圧		(N/m <sup>2</sup> )	50,000		
側圧 xLy	W	(N/m)	22,500	側圧 xLy	W	(N/m)	22,500		
鉛直方向ピッチ	Ly	(mm)	450	鉛直方向ピッチ	Ly	(mm)	450		
水平方向ピッチ	Lx	(mm)	600	水平方向ピッチ	Lx	(mm)	600		
曲げモーメント		(Nmm)	1,012,500	曲げモーメント		(Nmm)	1,012,500		
ヤング率		E	(N/mm <sup>2</sup> )	70,000	ヤング率	E	(N/mm <sup>2</sup> )	205,000	
許容曲げ 応力度	長期	F/1.5	(N/mm <sup>2</sup> )	130	許容曲げ 応力度	長期	F/1.5	(N/mm <sup>2</sup> )	163

性能値						
品名	形状	単重 (kg/m)	たわみ (mm)	曲げ応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	安全率 (長期)	
アルミバタ角 M-48.6		1.25	1本	3.33	151	0.86
			2本	1.67	75.5	1.72
アルミバタ角 M-50		1.2	1本	3.35	156	0.83
			2本	1.68	78	1.66
アルミバタ角 M-60		1.3	1本	2.04	114	1.14
			2本	1.02	57	2.28
アルミバタ角 V-60		1.55	1本	1.74	97	1.34
			2本	0.87	48.5	2.68
鉄角管 【60×60×2.3】		4.06	1本	0.65	107	1.52
			2本	0.33	54	3.05